

# CARRETES PORTAMANGUERAS – SERIE 40

## 1" - 1 ¼" - 1½"



Carrete con motor eléctrico y accesorios opcionales: interruptor accionamiento, protector cadena, manguera y guía de enrollado

### CARACTERÍSTICAS

- Junta giratoria a 90° con rosca hembra BSP y acoplamiento victaulic 2". Junta giratoria recta también disponible.
- Accionamiento manual con manivela central o también con manivela frontal–engranaje cónico, para accionamiento auxiliar en carretes con motor.
- Accionamiento con motor hidráulico, neumático y eléctrico (12 V, 24 Vc. continua, 115 V c. alterna), con transmisión por cadena o bien engranaje. En caso necesario los motores pueden ser antiexplosión.
- Chapas laterales de acero pintadas al horno, de aluminio o de acero inoxidable. Chasis-soporte en perfil robusto de aluminio.
- Codo de conexión interior a la manguera de montaje reversible (montado hacia un sentido o inverso).
- Entrada de agua y montaje motor en el lado izquierdo del carrete, no obstante otra configuración es posible.
- Chapas laterales de color rojo y el soporte de color negro.
- Otros colores bajo demanda. Tornillería zincada
- Presión máxima de trabajo 40 bar, temperatura de operación –50 a 80 °C.
- En carretes motorizados debe protegerse la cadena o engranaje. Se ofrece un protector a pedir por separado.
- Opcionalmente se suministran interruptores de accionamiento para carrete eléctrico y guías de enrollado.

	MODELO	TIPO			DIMENSIONES mm				
		41	42	43	B	E	G	X	F
		Longitud manguera							
Ø int "	1	1 ¼"	1 ½"						
Ø int mm	25	32	38						
Ø ext mm	40	46	52						
Manivela central	4 □ 2101 CG 1LC70	30	25	15	254	635	686	400	502
	4 □ 2191 CG 1LC70	60	45	30	483	635	686	629	730
	4 □ 3221 CB 1LC70	100	75	60	559	737	787	705	806
Manivela frontal	4 □ 3221BG 1LC70	30	25	15	559	737	787	705	806
	4 □ 2191 BG 1LC70	60	45	30	483	635	686	629	730
	4 □ 3221 BG 1LC70	100	75	60	559	737	787	705	806
Cadena	4 □ 2101 EH 1LC70	30	25	15	254	635	686	400	552
	4 □ 2191 EH 1LC70	60	45	30	483	635	868	629	781
	4 □ 3221 EH 1LC70	100	75	60	559	737	787	705	857
Engranaje	4 □ 2101 DH 1LC70	30	25	15	257	635	686	400	552
	4 □ 2191 DH 1LC70	60	45	30	483	635	686	629	781
	4 □ 3221 DH 1LC70	100	75	60	556	737	787	705	857

#### Modelo



4 □ XXXX XX 1LC70

#### □ manguera Øi:

1 = 1"

2 = 1 ¼"

3 = 1 ½"



**ATENCIÓN.** Para que la garantía sea válida debe montarse una conexión flexible entre la junta giratoria y el tubo de entrada.