

# TIPO REMOLQUE

## **TIPO 300**

Es el más pequeño de la gama, montaje sobre remolque sin freno de PMA 750 Kg. Puede ser conducido sin necesidad de conducir especial. Gran estabilidad debido a las ruedas de 13 pulgadas. Carrete fijo manual. Disponible con o sin capota motor.

Prestaciones: 40 l/min - 150 bar  
Motor: Gasolina, 18 Cv.  
Depósito: 300 l.  
L x a x h: 3.000 x 1.520 x 1.500 mm.  
Peso vacío: 520 Kg.  
Manguera: 1/2" x 60 metros  
Aplicación en tuberías: 40 - 250 mm.



## **TIPO 400 Super Silencioso**

Montaje sobre remolque con freno de inercia y manual 1.000 Kg. PMA. Su bajo peso lo capacita para ser arrastrado por casi todos los vehículos. Debido a su insonorización es particularmente silencioso.

Prestaciones: 40 l/min - 150 bar, 18 Cv.  
50 l/min - 140 bar, 20 Cv.  
Motor: Gasolina 18 Cv. / 20 Cv.  
Depósito: 400 l.  
L x a x h: 3.420 x 1.520 x 1510 mm.  
Peso vacío: 600 Kg.  
Manguera: 1/2" x 60 metros  
Aplicación en tuberías: 40 - 250 mm.



# TIPO REMOLQUE

## TIPO 600 Super silencioso

Montaje sobre remolque PMA 1.500/1.800 Kg. Con freno de inercia y manual.

Diseñado para uso intensivo, Disponible en 2 versiones: «Comercial», con motor de gasolina o diesel, carrete manual. «Profesional», con motor diesel y carrete hidráulico montado en soporte giratorio. Todos los equipos están insonorizados a 72 dB.

## TIPO 600 Comercial

Prestaciones: 50 l/min - 140 bar

Motor: Diesel 20 Cv.

Depósito: 600 l.

L x a x h: 4.120 x 1.660 x 1.700 mm.

Peso vacío: 700 - 750 Kg.

Manguera: 1/2" x 60 metros

Aplicación en tuberías: 40 - 250 mm.



## TIPO 600 Profesional

Prestaciones: 60 l/min - 150 bar, 25 Cv.

75 l/min - 150 bar, 32 Cv

100l/min - 150 bar, 45 Cv.

Motor: Diesel

Depósito: 600 l.

L x a x h: 4.120 x 1.660 x 1.700 mm.

Peso vacío: 950 - 1.025 - 1.050 - 1.125 Kg

Manguera: 1/2" x 80 metros (50 - 65 - 75 l/min)

5/8" x 80 metros (100 l/min)

Aplicación en tuberías: 250 - 400 mm

## TIPO 1.000

Es el mayor equipo montado sobre remolque de 2 ejes PMA 3.600 Kg. El carrete hidráulico va montado sobre soporte giratorio. Aunque el peso es importante se conduce fácilmente.

Prestaciones: 100 l/min - 150 bar, 45 Cv.

130 l/min - 150 bar, 56 Cv.

Motor: Diesel

Depósito: 1.000 l.

L x a x h: 4.800 x 1.830 x 1.860 mm

Peso vacío: 1.340 - 1.750 Kg.

Manguera: 5/8" x 80 metros (100 l/min)

3/4" x 80 metros (130 l/min)

Aplicación en tuberías de 500 - 600 mm.

