

EQUIPOS FURGÓN LIMPIEZA TUBERÍAS TIPO ECOFIT



Aplicación tuberías	Más de Ø600 mm					
Motor	Diesel 50 CV		Gasolina 58 CV		Diesel 60 CV	
Presión y caudal (bar / l/min)	150 / 100	200 / 75	155 / 100	200 / 75	160 / 130	200 / 100
Depósito	800 Litros					
Carrete 80 metros	5/8" ND16	1/2" ND13	5/8" ND16	1/2" ND13	3/4" ND20	5/8" ND16
Peso en vacío	Desde: 850 Kg					
Dimensiones l x a x h	Desde: 1,605 x 1,365 x 1,585 metros					

Equipo para furgón, optimizado por sus peculiares características constructivas. El depósito más estrecho en el paso de ruedas y luego más ancho para una mayor capacidad a menor altura bajando el centro de gravedad y permitiendo una conducción más segura. La refrigeración del motor diesel se efectúa mediante un intercambiador de calor en vez de radiador convencional. El operario no se halla expuesto al aire caliente del radiador. El carrete hidráulico abatible gira y se enclava en cualquier posición hacia la derecha desde 0° a 90°. Si deseamos trabajar con la manguera hacia el lado izquierdo del vehículo el tambor del carrete pivota sobre sí mismo permitiendo su orientación hacia el lado izquierdo. Total giro efectivo de 0° a 180° desde la izquierda a la derecha del vehículo.

La apertura del carrete permite acceder rápida y cómodamente a toda la maquinaria para su mantenimiento.

Opciones y accesorios: Radio control, toberas, venturi... Los mismos aplicables a toda la gama de equipos.

